



151300110071

——公正 科学 效

——Justice, Scientific, Effic

福建省产品质量检验研究院（原福建省中心检验所）  
和福建省质量技术监督局授权的专门从事产品质量检验、  
是国际电工委员会电工产品测试结果互认实验室（IECEP）

# 检 验 报 告

## Test Report



### 福建省产品质量检验研究院

Fujian Inspection and Research Institute for Product Quality (FQII)

地址(Add): 福州市杨桥西路山头角121号 (121 Shantoujiao, West Yang Qiao Road, Fuzhou, P. R. of China)

网址(Website): [www.fcii.net](http://www.fcii.net), [www.fqii.cn](http://www.fqii.cn)

电子信箱(E-mail): [quality@fcii.net](mailto:quality@fcii.net)

# 福建省产品质量检验研究院

## 检 验 报 告

任务来源：(2018)闽质监监检第Z18010号

检验性质：省专项监督抽查

报告编号：(2018)MJJCF-1491

报告日期：2018-10-30

第 1 页 共 2 页

受检单位	名称	莆田市荔城区和成卫浴店			样品名称	陶瓷片密封水嘴
	地址	莆田市荔城区红星美凯龙全球家居生活广场一楼展厅A8057			商 标	HCG (标称)
	电话	18959511172	邮 编	351100	型 号	KF5401-CP
	传真	/	电 子 邮 箱	/	规 格	DN15
生产单位		优达(中国)有限公司(标称)				
抽样概况	日期	2018-09-20			抽样单位	福建省产品质量检验研究院
	地点	受检单位柜台			抽样基数	2件
	方法	全数抽样			抽样数量	2件(含备份样1件)
样品概况	数量	1件			接收日期	2018-10-08
	说明	样品封条完好,符合试验条件要求。				
检 验 依 据	闽质监[2018]161号《福建省质量技术监督局关于下达2018年节能节水产品质量专项抽查任务的通知》 GB18145-2014《陶瓷片密封水嘴》 GB25501-2010《水嘴用水效率限定值及用水效率等级》 FJCF-025-2018《2018年节能节水陶瓷片密封水嘴产品质量专项抽查实施方案》					
检 验 结 果	(详见续页)					
检 验 结 论	经抽样检验,所检项目符合GB18145-2014和GB25501-2010标准要求,依据FJCF-025-2018《2018节能节水陶瓷片密封水嘴产品质量专项抽查实施方案》,判定为合格。					
说 明	1.标注名称:挂墙式厨房龙头; 2.备样封存地点:莆田市荔城区和成卫浴店。					
检验日期	2018-10-29			检验地点	杨南街实验室	

批准: 张朝辉

审定: 陈霖

主检: 柯志祥

注:复制报告未重新加盖“检测报告专用章”无效!

检验结果仅对来样负责,未经检验机构同意,委托人不得擅自使用检验结果进行不当宣传!



# 福建省产品质量检验研究院

## 检 验 报 告

(续页)

编号: (2018)MJJCF-1491  
第 2 页 共 2 页

### 陶瓷片密封水嘴检验结果

序号	检验项目		单位	技术要求	样品数量 (件)	检验结果	单项判定
1	冷热水标志		/	冷、热水混合水嘴应有冷、热标记, 标记与水嘴本体结合牢固。标记应符合 GB 18145-2014 标准中第 7.3.2 条款要求。	1	符合要求	合格
2	流量 (Q)		L/min	$3.0 \leq Q \leq 9.0$	1	5.7	合格
3	抗水压机 械性能	阀芯上游	/	按 GB 18145-2014 标准中第 8.6.1.1 进行试验, 水嘴阀芯上游任何零部件应无永久性变形。	1	符合要求	合格
		阀芯下游		按 GB 18145-2014 标准中第 8.6.1.2 进行试验, 水嘴阀芯下游任何零部件应无永久性变形。		符合要求	
4	密封性能	阀芯及阀芯上游	/	按 GB 18145-2014 标准中第 8.6.2.1 进行试验, 阀芯及上游过水通道无渗漏。	1	符合要求	合格
		阀芯下游		按 GB 18145-2014 标准中第 8.6.2.2 进行试验, 阀芯下游任何密封部位无渗漏。		符合要求	
		冷热水隔墙		按 GB 18145-2014 标准中第 8.6.2.5 进行试验, 出水口及未连接的进水口无渗漏。		符合要求	
5	流量均匀性		L/s	$\leq 0.1$	1	0.030	合格
6	水嘴用水效率等级		/	3 级: $\leq 0.150L/s$	1	0.104L/s 2 级	合格

注: 1. 产品为单柄双控厨房水嘴; 2. 产品无明示额定水效等级; 3. 产品流量类型为普通型。

(以下空白)