



170002113292



(2017) 国认监认字(489)号



中国认可  
国际互认  
检测  
TESTING  
CNAS L0098

任务来源: (2018) JCWF-013

报告编号: (2018)GJCF-X0157J

报告日期

|        |    |              |
|--------|----|--------------|
| 委<br>托 | 名称 | 优达(中国)有限公司   |
|        | 地址 | 厦门市集美区杏南路63号 |

# 检验报告

## Test Report

NCBDP

国家建筑装饰装修产品质量监督检验中心(福建)

National Quality Supervision and Testing Center for Building and Decoration Products(Fujian)

地址(Add): 福州市杨桥西路山头角121号(121Shantoujiao, West Yang Qiao Road, Fuzhou, P. R. of China)

电话(Tel): 0591-83721620/83751998 传真(Fax): 0591-83720815/83565039 邮政编码(Post Code): 350002

网址(Website): www.ncbdp.org.cn 电子信箱(E-mail): sj@fcii.net、jcb@fcii.net

# 国家建筑装饰装修产品质量监督检验中心(福建)

## 检 验 报 告

任务来源: (2018) JCWF-013

检验性质: 委托检验

报告编号: (2018)GJCF-X0157J

报告日期: 2018-10-26

第 1 页 共 2 页

|                  |                             |              |      |                          |        |            |  |
|------------------|-----------------------------|--------------|------|--------------------------|--------|------------|--|
| 委<br>托<br>单<br>位 | 名称                          | 优达(中国)有限公司   |      |                          | 样品名称   | 弹跳式面盆去水    |  |
|                  | 地址                          | 厦门市集美区杏南路63号 |      |                          | 商 标    | /          |  |
|                  | 电话                          | 0592-6665898 | 邮编   | 361022                   | 型 号    | L00101     |  |
|                  | 传真                          | 0592-6206423 | 电子邮箱 | sc_hmc@yota<br>china.com | 规 格    | /          |  |
|                  |                             |              |      | 等 级                      | /      |            |  |
|                  |                             |              |      | 出厂编号                     | /      |            |  |
|                  |                             |              |      | 生产日期                     | /      |            |  |
| 生产单位             |                             | /            |      |                          |        |            |  |
| 抽<br>样<br>概<br>况 | 日期                          | /            |      |                          | 抽样单位   | /          |  |
|                  | 地点                          | /            |      |                          | 抽样基数   | /          |  |
|                  | 方法                          | /            |      |                          | 抽样数量   | /          |  |
| 样<br>品<br>概<br>况 | 数量                          | 1套           |      |                          | 接收日期   | 2018-10-22 |  |
|                  | 说明                          | 样品符合试验条件要求。  |      |                          |        |            |  |
| 检<br>验<br>依<br>据 | JC/T 932-2013 《卫生洁具排水配件》    |              |      |                          |        |            |  |
| 检<br>验<br>结<br>果 | (详见续页)                      |              |      |                          |        |            |  |
| 检<br>验<br>结<br>论 | 该样品所检项目符合JC/T 932-2013标准要求。 |              |      |                          |        |            |  |
| 说<br>明           | 委托单位提供以下信息: 商标为HCG。         |              |      |                          |        |            |  |
| 检验日期             | 2018-10-24                  |              |      | 检验地点                     | 杨南街实验室 |            |  |

批准: 张朝辉

审定: 陈霖

主检: 周在伟

注: 复制报告未重新加盖“检测报告专用章”无效!

检验结果仅对来样负责, 未经检验机构同意, 委托人不得擅自使用检验结果进行不当宣传!

# 国家建筑装饰装修产品质量监督检验中心（福建）

## 检 验 报 告

编号: (2018)GJCF-X00157J  
第 2 页 共 2 页

(续页)

### 弹跳式面盆去水检验结果

| 序号 | 检验项目     | 单位  | 技术要求  | 检验结果                      |
|----|----------|-----|---|---------------------------|
| 1  | 外观       | /   | 产品外表面的尖棱、飞边、毛刺应清除干净。  | 符合要求                      |
|    |          |     | 抛光外表面纹理方向应一致、协调、无乱纹。  | 符合要求                      |
|    |          |     | 可见镀层表面应均匀，不应有起皮、剥离、起泡，及未镀上现象。   | 符合要求                      |
| 2  | 排水配件管道壁厚 | mm  | 平直管：≥0.30mm<br>螺纹部分：≥0.83mm   | 平直管：0.70mm<br>螺纹部分：2.60mm |
| 4  | 密封性能     | /   | 按 JC/T932-2013 标准中 6.7.1.1 条款进行测试，排水配件渗漏量应不大于 63mL/min。               | 无渗漏                       |
|    |          |     | 按 JC/T932-2013 标准中 6.7.1.2 条款进行测试，排水配件反复启闭 3 次，操作机构应无渗漏。              | 无渗漏                       |
|    |          |     | 按 JC/T932-2013 标准中 6.7.1.2 条款进行测试，由两个部件组成的排水配件连接处应无渗漏。                | 无渗漏                       |
| 5  | 流量       | L/s | ≥0.45   | 0.47                      |
| 6  | 抗安装负载    | /   | 按 JC/T932-2013 标准中 6.7.5 条款进行测试，各部件不应有损伤、裂纹，螺纹应无损坏、溢扣现象，测试后应符合密封性能要求。 | 符合要求                      |

注：1. 样品为不锈钢水弯排水配件；2. 该样品不带存水弯和溢流装置。

(以下空白)