



151300110071



2015闽质监验字051号

报告编号: (2017)MJJCF-X0088 报告日期:

委 托	名称	优达(中国)有限公司
	地址	福建省厦门市集美区杏南路63号

检 验 报 告

Test Report



福建省产品质量检验研究院

Fujian Inspection and Research Institute for Product Quality (FQII)

地址(Add): 福州市杨桥西路山头角121号 (121 Shantoujiao, West Yang Qiao Road, Fuzhou, P. R. of China)

网址(Website): www.fcii.net、www.fqii.cn

电子信箱(E-mail): quality@fcii.net

福建省产品质量检验研究院

检 验 报 告



任务来源: (2016)JCWF-004

检验性质: 委托检验

报告编号: (2017)MJJCF-X0088

报告日期: 2017-04-27

第 1 页 共 3 页

委托单位	名称	优达(中国)有限公司			样品名称	按压排杆		
	地址	福建省厦门市集美区杏南路63号			商 标	/		
	电话	0592-6665898	邮编	361022	型 号			F00010
	传真	0592-6206423	电子邮箱	/	规 格			/
				等 级	/			
生产单位		/						
抽样概况	日期	/			抽样单位	/		
	地点	/			抽样基数	/		
	方法	/			抽样数量	/		
样品概况	数量	1套			接收日期	2017-04-11		
	说明	样品符合试验条件要求。						
检 验 依 据	JC/T 932-2013 《卫生洁具排水配件》							
检 验 结 果	(详见续页)							
检 验 结 论	该样品所检项目符合JC/T 932-2013标准要求。							
说 明	委托单体提供信息: 样品为洗面器排水配件; 商标为HCG。							
检验日期	2017-04-26	~	2017-04-27	检验地点	杨南街实验室			

批准: 张朝辉

审定: 张朝辉

主检: 周在伟

注: 复制报告未重新加盖“检测报告专用章”无效!

检验结果仅对来样负责, 未经检验机构同意, 委托人不得擅自使用检验结果进行不当宣传!

福建省产品质量检验研究院

检 验 报 告

编号: (2017)MJJCF-X0088

第 2 页 共 3 页

(续页)

按压排杆检验结果

序号	检验项目	单位	技术要求	检验结果	
1	加工与装配	/	金属件外表面	产品金属件外表面不得有砂眼、缩孔、裂纹和气孔等缺陷。	符合要求
			塑料件表面	塑料件表面不得有明显波纹、黏结膜、明显的擦划伤、修饰损伤等缺陷。	符合要求
			开关操作力	弹簧启闭的排水配件开关操作力应不大于 25N	开关操作力 开: 22N 关: 20N
			装配	装配好的排水配件应连接牢固、无松动; 动作应灵活、无卡阻现象。	符合要求
2	外观	/	外表面	产品外表面的尖棱、飞边、毛刺应清除干净。	符合要求
			抛光外表面	抛光外表面纹理方向应一致、协调、无乱纹。	无抛光外表面, 不适用。
			镀层表面	可见镀层表面应均匀, 不应有起皮、剥离、起泡及未镀上现象。	符合要求
			酸性盐雾试验	按 GB/T 10125-1997 标准进行 24h 酸性盐雾试验后, 在安装使用状态下的可见镀层不低于 GB/T 6461-2002 标准中外观评级 (R _a)9 级的要求; 不可见镀层不低于 GB/T 6461-2002 标准中外观评级 (R _a)6 级的要求。	可见镀层: 10 级; 不可见镀层: 10 级
3	排水配件管道壁厚要求	mm	金属管部分	无金属管部分, 不适用。	
			塑料管部分 ≥ 1.57	2.36	

福建省产品质量检验研究院

检 验 报 告

(续页)

编号: (2017)MJJCF-X0088
第 3 页 共 3 页

按压排杆检验结果

序号	检验项目		单位	技术要求	检验结果
4	密封性能	排水配件操作机构	/	打开排水装置, 封堵末端排水口, 在排水装置进水口处施加 150mm 水柱静水压, 保持 5min。	排水配件反复启闭 3 次后, 操作机构无渗漏。
5	抗安装负载性能		/	对排水配件的螺纹连接部位施加 20N·m 的力矩, 保持 300s 后卸载, 再进行密封性能试验。	排水配件经扭力矩试验后, 各部件无损伤、无裂纹, 螺纹无损坏、无溢扣现象。经密封性能试验后, 符合密封性能要求。
6	流量		L/s	≥ 0.45	0.46
7	水封深度		/	带有存水弯的排水配件水封深度应不小于 50mm	未带存水弯, 不适用。

注: 样品为弹簧启闭排水配件, 类型为洗面器。

(以下空白)