



151300110071

委托来源: (2021)JLW-030

报告编号: (2021)MJJC-X0236

签发日期:

委 托 单	名称	优达(中国)有限公司		
	地址	厦门市集美区杏南路63号		
	电话	0592-6665898	邮编	361022

检验报告

Test Report



福建省产品质量检验研究院

Fujian Inspection and Research Institute for Product Quality (FQII)

地址(Add): 福州市杨桥西路山头角121号(121 Shantoujiao, West Yang Qiao Road, Fuzhou, P.R. of China)

网址(Website): www.fcii.net, www.fqii.cn

电子信箱(E-mail): quality@fcii.net

福建省产品质量检验研究院 检 验 报 告

任务来源：(2021)JCW-030

检验性质：委托检验

报告编号：(2021)MJJC-X0236

签发日期：2021-07-13

第 1 页 共 3 页

委 托 单 位	名称	优达（中国）有限公司			样品名称	淋浴用单把手龙头	
	地址	厦门市集美区杏南路63号			商 标 型 号	/	
	电话	0592-6665898	邮编	361022	规 格 等 级	/	
	传真	0592-6206423	电子 邮箱	/	出厂编号 生产日期	/	
生产单位		/					
抽 样 概 况	日期	/			抽样单位	/	
	地点	/			抽样基数	/	
	方法	/			抽样数量	/	
样 品 概 况	数量	1套			接收日期	2021-06-25	
	说明	样品符合试验条件要求。					
检 验 依 据	GB 18145-2014《陶瓷片密封水嘴》 GB 28378-2019《淋浴器水效限定值及水效等级》						
检 验 结 果	(详见续页)						
检 验 结 论	该样品所检项目符合上述标准要求。						
说 明	委托单位提供以下信息： 1. 商标为HCG；2. 该样品水效等级为2级，外接管螺纹类型为非密封管螺纹。						
检验日期	2021-07-06		~	2021-07-10		检验地点	杨南街实验室

批准：

李 勇

审定：

巫 红 平

主检：

陈 大 霖

注：本报告由封面、扉页及正文构成完整报告，不得部分复制报告！复制报告未重新加盖检验检测专用章无效！

福建省产品质量检验研究院

检 验 报 告

编号: (2021)MJJC-X0236

(续页)

第 2 页 共 3 页

淋浴用单把手龙头检验结果

序号	检验项目		技术要求	检验结果
1	螺纹	螺纹表面	螺纹表面应光洁, 不应有凹痕、断牙等明显缺陷。	符合要求
		螺纹精度	产品外接非密封管螺纹应符合 GB/T 7307 的要求, 其中外螺纹应不低于 GB/T 7307 的 B 级精度。	符合要求
2	抗水压机 械性能	阀芯上游	按标准 GB 18145-2014 第 8.6.1.1 进行试验, 水嘴阀芯上游任何零部件应无永久性变形。	符合要求
		阀芯下游	按标准 GB 18145-2014 第 8.6.1.2 进行试验, 水嘴阀芯下游任何零部件应无永久性变形。	符合要求
3	密封性能	阀芯及阀芯上游	按标准 GB 18145-2014 第 8.6.2.1 进行试验, 阀芯及上游过水通道无渗漏。	符合要求
		阀芯下游	按标准 GB 18145-2014 第 8.6.2.2 进行试验, 阀芯下游任何密封部位无渗漏。	符合要求
		冷热水隔墙	按标准 GB 18145-2014 第 8.6.2.5 进行试验, 出水口及未连接的进水口无渗漏。	符合要求
		浴缸与淋浴 手动转换 开关	转换开关 处于浴缸 位置	按 GB 18145-2014 标准中第 8.6.2.3.1 进行试验, 水嘴淋浴出水口无渗漏。
转换开关 处于淋浴 位置	按 GB 18145-2014 标准中第 8.6.2.3.1 进行试验, 水嘴浴缸出水口无渗漏。		符合要求	
4	表面耐腐蚀性能		水嘴按标准 GB 18145-2014 第 8.6.7 进行酸性盐雾试验后, 应不低于 GB/T 6461-2002 标准的表 1 中外观评级 (R _A) 9 级的要求。	10 级
5	标志		产品上应有明显清晰、不易涂改的注册商标。	符合要求
6	包装		产品包装应标明产品名称、产品型号、商标、制造厂名称和厂址及采用的标准号。	符合要求
			包装内应附有产品合格证和安装使用说明书, 如有附件和备件, 应有装箱清单。	符合要求
			产品合格证应包含产品名称、商标或制造厂名称、检验员代号、生产日期。	符合要求
			每套产品应分别包装, 避免产品之间发生碰撞。	符合要求

福建省产品质量检验研究院

检 验 报 告

编号: (2021)MJJC-X0236

(续页)

第 3 页 共 3 页

淋浴用单把手龙头检验结果

序号	检验项目	技术要求		检验结果
7	流量 Q (L/min)	淋浴位	带花洒: $4.0 \leq Q \leq 9.0$	4.9
			不带花洒: $Q \geq 6.0$	9.6
		浴缸位	全冷或全热位置: $Q \geq 6.0$	12.1
			混合水位置: $Q \geq 6.5$	12.6
8	淋浴器水效等级	手持花洒	2级: $\leq 6.0 \text{L/min}$	5.1L/min 2级
9	流量均匀性	$\leq 4.0 \text{L/min}$		3.2L/min

注: 该样品为单柄双控浴缸 (含浴缸/淋浴) 水嘴, 带流量调节装置, 出水口能够堵住。
(以下无正文)

