



151300110071

任务来源: (2021)JCW-030

报告编号: (2021)MJJC-X0232

签发日期:

| | | | | |
|-------------|----|--------------|----|--------|
| 委 托 单 | 名称 | 优达(中国)有限公司 | | |
| | 地址 | 厦门市集美区杏南路63号 | | |
| | 电话 | 0592-6665898 | 邮编 | 361022 |

检验报告

Test Report



福建省产品质量检验研究院

Fujian Inspection and Research Institute for Product Quality (FQII)

地址(Add): 福州市杨桥西路山头角121号(121 Shantoujiao, West Yang Qiao Road, Fuzhou, P.R. of China)

网址(Website): www.fcii.net, www.fqii.cn

电子信箱(E-mail): quality@fcii.net

福建省产品质量检验研究院 检 验 报 告

任务来源：(2021)JCW-030

检验性质：委托检验

报告编号：(2021)MJJC-X0232

签发日期：2021-07-13

第 1 页 共 3 页

| | | | | | | |
|------------------|---|--------------|------|--------|--------|------------|
| 委 托 单 位 | 名称 | 优达（中国）有限公司 | | | 样品名称 | 单把单孔厨房龙头 |
| | 地址 | 厦门市集美区杏南路63号 | | | 商 标 | / |
| | 电话 | 0592-6665898 | 邮编 | 361022 | 型 号 | KF5101-WCP |
| | 传真 | 0592-6206423 | 电子邮箱 | / | 规 格 | / |
| 生产单位 | | / | | | | |
| 抽 样 概 况 | 日期 | / | | | 抽样单位 | / |
| | 地点 | / | | | 抽样基数 | / |
| | 方法 | / | | | 抽样数量 | / |
| 样 品 概 况 | 数量 | 1套 | | | 接收日期 | 2021-06-25 |
| | 说明 | 样品符合试验条件要求。 | | | | |
| 检 验 依 据 | GB 18145-2014《陶瓷片密封水嘴》 GB 25501-2019《水嘴水效限定值及水效等级》 | | | | | |
| 检 验 结 果 | （详见续页） | | | | | |
| 检 验 结 论 | 该样品所检项目符合上述标准要求。 | | | | | |
| 说 明 | 委托单位提供以下信息： 1. 商标为HCG；2. 该样品水效等级为1级，流量类型为节水型，外接管螺纹类型为非密封管螺纹。 | | | | | |
| 检验日期 | 2021-07-06 ~ 2021-07-10 | | 检验地点 | | 杨南街实验室 | |

批准：

李勇

审定：

巫红军

主检：

陈大霖

注：本报告由封面、扉页及正文构成完整报告，不得部分复制报告！复制报告未重新加盖检验检测专用章无效！

福建省产品质量检验研究院

检 验 报 告

编号: (2021)MJJC-X0232
第 2 页 共 3 页

(续页)

单把单孔厨房龙头检验结果

| 序号 | 检验项目 | | 技术要求 | 检验结果 |
|----|-------------|---------------------------------------|---|----------|
| 1 | 螺纹 | 螺纹表面 | 螺纹表面应光洁, 不应有凹痕、断牙等明显缺陷。 | 符合要求 |
| | | 螺纹精度 | 产品外接非密封管螺纹应符合 GB/T 7307 的要求, 其中外螺纹应不低于 GB/T 7307 的 B 级精度。 | 符合要求 |
| 2 | 抗水压机 械性能 | 阀芯上游 | 按标准 GB 18145-2014 第 8.6.1.1 进行试验, 水嘴阀芯上游任何零部件应无永久性变形。 | 符合要求 |
| | | 阀芯下游 | 按标准 GB 18145-2014 第 8.6.1.2 进行试验, 水嘴阀芯下游任何零部件应无永久性变形。 | 符合要求 |
| 3 | 密封性能 | 阀芯及阀芯上游 | 按标准 GB 18145-2014 第 8.6.2.1 进行试验, 阀芯及上游过水通道无渗漏。 | 符合要求 |
| | | 阀芯下游 | 按标准 GB 18145-2014 第 8.6.2.2 进行试验, 阀芯下游任何密封部位无渗漏。 | 符合要求 |
| | | 冷热水隔墙 | 按标准 GB 18145-2014 第 8.6.2.5 进行试验, 出水口及未连接的进水口无渗漏。 | 符合要求 |
| 4 | 流量 Q | | $3.0\text{L}/\text{min} \leq Q \leq 7.5\text{L}/\text{min}$ | 3.5L/min |
| 5 | 表面耐腐蚀性能 | | 水嘴按标准 GB 18145-2014 第 8.6.7 进行酸性盐雾试验后, 应不低于 GB/T 6461-2002 标准的表 1 中外观评级 (R _a) 9 级的要求。 | 10 级 |
| 6 | 标志 | | 产品上应有明显清晰、不易涂改的注册商标。 | 符合要求 |
| 7 | 包装 | 产品包装应标明产品名称、产品型号、商标、制造厂名称和厂址及采用的标准号。 | | 符合要求 |
| | | 包装内应附有产品合格证和安装使用说明书, 如有附件和备件, 应有装箱清单。 | | 符合要求 |
| | | 产品合格证应包含产品名称、商标或制造厂名称、检验员代号、生产日期。 | | 符合要求 |
| | | 每套产品应分别包装, 避免产品之间发生碰撞。 | | 符合要求 |

福建省产品质量检验研究院

检验报告

编号: (2021)MJJC-X0232
第 3 页 共 3 页

(续页)

单把单孔厨房龙头检验结果

| 序号 | 检验项目 | 技术要求 | 检验结果 |
|----|--------|-----------------------------------|----------------|
| 8 | 流量均匀性 | $\leq 3.0\text{L}/\text{min}$ | 2.7L/min |
| 9 | 水嘴水效等级 | 1级: $\leq 4.5\text{L}/\text{min}$ | 3.9L/min 1级 |

注: 该样品为单柄双控厨房水嘴, 带流量调节装置, 出水口能够堵住。

(以下无正文)

