



151300110071

报告编号: (2021)MJJC-X0225

签发日期: 2021/07/09

委 托 单	名称	优达(中国)有限公司		
	地址	厦门市集美区杏南路63号		
	电话	0592-6665898	邮编	361022

检验报告

Test Report



福建省产品质量检验研究院

Fujian Inspection and Research Institute for Product Quality (FQII)

地址(Add): 福州市杨桥西路山头角121号(121 Shantoujiao, West Yang Qiao Road, Fuzhou, P.R. of China)

网址(Website): www.fcii.net, www.fqii.cn

电子信箱(E-mail): quality@fcii.net



福建省产品质量检验研究院 检 验 报 告

任务来源：(2021)JCW-030

检验性质：委托检验

报告编号：(2021)MJJC-X0225

签发日期：2021-07-13

第 1 页 共 3 页

委 托 单 位	名称	优达（中国）有限公司			样品名称	单孔脸盆用侧开单把手龙头		
	地址	厦门市集美区杏南路63号			商 标	/		
	电话	0592-6665898	邮编	361022	型 号	LF36803L-CP		
	传真	0592-6206423	电子邮箱	/	规 格	/		
					等 级	/		
					出厂编号	/		
					生产日期	/		
生产单位		/						
抽 样 概 况	日期	/			抽样单位	/		
	地点	/			抽样基数	/		
	方法	/			抽样数量	/		
样 品 概 况	数量	1套			接收日期	2021-06-25		
	说明	样品符合试验条件要求。						
检 验 依 据	GB 18145-2014《陶瓷片密封水嘴》 GB 25501-2019《水嘴水效限定值及水效等级》							
检 验 结 果	(详见续页)							
检 验 结 论	该样品所检项目符合上述标准要求。 <div style="text-align: center;"></div>							
说 明	委托单位提供以下信息： 1. 商标为HCG；2. 该样品水效等级为1级，流量类型为节水型，外接管螺纹类型为非密封管螺纹。							
检验日期	2021-07-06 ~ 2021-07-10			检验地点	杨南街实验室			

批准：

李勇

审定：

巫红军

主检：

陈大霖

注：本报告由封面、扉页及正文构成完整报告，不得部分复制报告！复制报告未重新加盖检验检测专用章无效！

福建省产品质量检验研究院

检 验 报 告

编号: (2021)MJJC-X0225
第 2 页 共 3 页

(续页)

单孔脸盆用侧开单把手龙头检验结果

序号	检验项目		技术要求	检验结果
1	螺纹	螺纹表面	螺纹表面应光洁, 不应有凹痕、断牙等明显缺陷。	符合要求
		螺纹精度	产品外接非密封管螺纹应符合 GB/T 7307 的要求, 其中外螺纹应不低于 GB/T 7307 的 B 级精度。	符合要求
2	抗水压机 械性能	阀芯上游	按标准 GB 18145-2014 第 8.6.1.1 进行试验, 水嘴阀芯上游任何零部件应无永久性变形。	符合要求
		阀芯下游	按标准 GB 18145-2014 第 8.6.1.2 进行试验, 水嘴阀芯下游任何零部件应无永久性变形。	符合要求
3	密封性能	阀芯及阀芯上游	按标准 GB 18145-2014 第 8.6.2.1 进行试验, 阀芯及上游过水通道无渗漏。	符合要求
		阀芯下游	按标准 GB 18145-2014 第 8.6.2.2 进行试验, 阀芯下游任何密封部位无渗漏。	符合要求
		冷热水隔墙	按标准 GB 18145-2014 第 8.6.2.5 进行试验, 出水口及未连接的进水口无渗漏。	符合要求
4	流量 Q		$3.0\text{L}/\text{min} \leq Q \leq 7.5\text{L}/\text{min}$	3.8L/min
5	表面耐腐蚀性能		水嘴按标准 GB 18145-2014 第 8.6.7 进行酸性盐雾试验后, 应不低于 GB/T 6461-2002 标准的表 1 中外观评级 (R _A) 9 级的要求。	10 级
6	标志		产品上应有明显清晰、不易涂改的注册商标。	符合要求
7	包装	产品包装应标明产品名称、产品型号、商标、制造厂名称和厂址及采用的标准号。		符合要求
		包装内应附有产品合格证和安装使用说明书, 如有附件和备件, 应有装箱清单。		符合要求
		产品合格证应包含产品名称、商标或制造厂名称、检验员代号、生产日期。		符合要求
		每套产品应分别包装, 避免产品之间发生碰撞。		符合要求

福建省产品质量检验研究院

检验报告

编号: (2021)MJJC-X0225
第 3 页 共 3 页

(续页)

单孔脸盆用侧开单把手龙头检验结果

序号	检验项目	技术要求	检验结果
8	流量均匀性	$\leq 3.0\text{L}/\text{min}$	1.0L/min
9	水嘴水效等级	1级: $\leq 4.5\text{L}/\text{min}$	4.1L/min 1级

注: 该样品为单柄双控洗面器水嘴, 带流量调节装置, 出水口能够堵住。

(以下无正文)

