




151300110136



2015闽质监验字010号

检测报告

TEST REPORT

No. 2017MS-W1077

样品名称 入墙式预埋阀体+面板把手组
Name of Sample

型号规格 (BF0209-P4CP)+(BF0209-P3CP)
Type & Specification

送检单位 优达（中国）有限公司
Client

厦门市产品质量监督检验院

XIAMEN PRODUCTS QUALITY SUPERVISION & INSPECTION INSTITUTE



注 意 事 项

REMARKS

1. 报告无本院“检验检测专用章”无效。

This report is invalid if there is not the mark of special stamp for Inspection report.

2. 复制报告未重新加盖检验单位“检验检测专用章”无效。

The copy of this report is invalid if there is not the mark of special stamp for inspection report.

3. 报告无编制、校核、审定人签章和批准人签章无效。

This report is invalid if there are not the mark of the stamp of editor, proofreader, examiner, and approver.

4. 报告涂改无效。

This report is invalid if altered.

5. 对报告若有异议，应于收到之日（以邮戳为准）起十五日内向任务下达部门或授权部门提出。

If there is any objection for this report. Please raise it to the task assigned department or authorized department within 15 days after receiving this report, according to the date of postal stamp.

6. 对客户送样的委托检验仅对来样负责。

The results of the entrusted test are only suitable for the samples given by Clients.

7. 若无特别说明，委托单位、生产单位及样品的相关信息未经本院确认。

If there is no special announcement in this report, the information of consigner, supplier and samples is not identified.

8. 有关检测数据未经允许，委托单位不得擅自向社会发布。

The test data will be not allowed to publish by any supplier without permission.

地址 (Add) : 厦门市湖滨南路170号(No.170 Hubin South Road Xiamen China)

电话 (Tel) : (0592) 2699777 2699778 传真 (Fax) : (0592) 2699776

邮政编码 (Post Code) : 361004 电子信箱 (E-mail) : xzmjyyws@xmzjy.org

网址 (Website) : www.xmzjy.org

地址 (Add) : 厦门翔安火炬高新区翔星路88号

(No.88, Xiangxing Road, Huoju Industrial Zone, Xiang'an, Xiamen)

电话 (Tel) : (0592) 2699700 传真 (Fax) : (0592) 2699701

邮政编码 (Post Code) : 361100 电子信箱 (E-mail) : ntcl@ntclxm.com

网址 (Website) : www.ntclxm.com

地址 (Add) : 福建省厦门市集美区环美北路259号

(No.259, Huanmeibei Road, Jimei District, Xiamen FuJian)

电话 (Tel) : (0592) 2699722 传真 (Fax) : (0592) 2699722

邮政编码 (Post Code) : 361023 电子信箱 (E-mail) : xmzjsjxs@163.com

网址 (Website) : www.niast.com

厦门市产品质量监督检验院 检测报告

No.2017MS-W1077

第 1 页 共 3 页

产品名称	入墙式预埋阀体+面板把手组	型号规格	(BF0209-P4CP)+(BF0209-P3CP)	
检验类别		商 标	HCG	
标称生产单位	路达（厦门）工业有限公司	生产日期	/	
样品来源	送检单位	优达（中国）有限公司	出厂编号	7
	联系人/送样人	邓荣材	样品等级	/
	联系地址	厦门市集美区杏南路63号	样品数量	1套
	联系电话	13779926517	送样日期	2017/11/08
	邮政编码	361022	报告日期	2017/11/22
样品状态	试验前样品外观正常，符合试验要求。			
检测依据	GB18145-2014 陶瓷片密封水嘴			
检测项目	外观、流量、密封性能、表面耐腐蚀性能			
检测时间	2017-11-13 ~ 2017-11-17			
检测说明	/			
主送单位	优达（中国）有限公司			


批准:



审定:



校核:



编制:



注：复印报告未重新加盖本单位“检验检测专用章”无效

厦门市产品质量监督检验院

检测报告

(续页)

No. 2017MS-W1077

第 2 页 共 3 页

序号	检验项目	标准要求	检验结果
1	外观	镀层表面光泽均匀, 不应有脱皮、龟裂、烧焦、露底、剥落、黑斑及明显的麻点、毛刺等缺陷。	符合
2	流量	淋浴水嘴在动压(0.1±0.01)MPa 条件下其流量应符合如下规定: 4.0L/min≤Q≤9.0L/min (带花洒)。	符合 (顶喷花洒: 7.4L/min)
3	密封性能		
	阀芯上游密封性能试验	将水嘴按使用状态安装在试验设备上, 关闭阀芯, 从水嘴进水口引入(1.6±0.05)MPa 的压力值, 对于单柄双控混合水嘴, 应转动手柄, 在温度调节装置控制的整个范围内进行试验, 保压(60±5)s, 检查水嘴阀芯及上游过水通道, 应无渗漏现象。	符合
	阀芯下游密封性能试验	将水嘴按使用状态安装在试验设备上, 打开阀芯。对于出水口能够被堵住的水嘴, 人工堵住出水口, 从水嘴进水口引入(0.4±0.02)MPa 的压力值, 对于单柄双控混合水嘴, 应转动手柄, 在温度调节装置控制的整个范围内进行试验, 保压(60±5)s, 减小压力至(0.05±0.01)MPa, 并持续(60±5)s, 检查阀芯下游的所有密封部位, 应无渗漏现象。	符合
	冷、热水隔墙密封性能试验 (适用于单柄双控水嘴)	连接水嘴的一个进水口到试验设备上, 关闭阀芯, 出水口为开启状态, 水嘴进水口施加(0.4±0.02)MPa 的静压, 保压(60±5)s, 在保压时间内移动水嘴手柄在其控制的整个温度范围内进行试验。检查出水口和另一未连接的进水口, 应无渗漏。 按上述方法对另一进水口进行试验。	符合
4	表面耐腐蚀性能	水嘴按 GB/T 10125-2012 进行 24 小时乙酸盐雾试验后, 应不低于 GB/T 6461-2002 标准的表 1 中外观评级 (R _i) 9 级的要求。	符合 (10 级)

厦门市产品质量监督检验院

检测报告

(续页)

No. 2017MS-W1077

第 3 页 共 3 页

注：以上样品可搭配下列配件	
顶洒	花洒臂
BF0710-P2CP 8寸圆形顶洒	BF0710-P1CP 花洒臂
BF2310-P2CP 6寸顶洒	BF0310-P1CP 花洒臂
BF0410-P2CP 6寸顶洒	BF2610-P1CP 花洒臂
BF1008N-01 9寸顶洒	BF0410-2P1CP 花洒臂
/	BF36610-P6CP 花洒座接头

以下空白