



(2010)国认监验字(09)号
有效期至: 2012年11月8日



2010131088Z
有效期至: 2012年11月8日

检 验 报 告

TEST REPORT

No.(2011) MJJC-X0770

样品名称/型号 BF1216-CP 手持花洒软管组合
Name of Sample / Type: _____

委托单位 优达(中国)有限公司
Consigner: _____

受检单位 /
Supplier: _____

报告日期 2011 年 9 月 14 日
Report Date: _____



福建省产品质量检验研究院

Fujian Inspection and Research Institute for Product Quality

(原福建省中心检验所)
(Former Fujian Provincial Central Inspection Institute)

地址(Add):福州市杨桥西路山头角121号(121Shantoujiao, West Yang Qiao Road, Fuzhou, P.R.of China)

电话(Tel):(0591)83710692 83709142 传真(Fax):(0591)83710867 邮政编码(Post Code):350002

网址(Website):www.fcii.net

电子信箱(E-mail):quality@fcii.net

福建省产品质量检验研究院

检 验 报 告

检测报告专用章
(2)

报告编号: (2011)MJJC-X0770

第 1 页 共 2 页

任务来源: (2011) JCW-009

检验性质: 委托检验

委 托 单 位	名称	优达(中国)有限公司			样品名称	BF1216-CP手持花洒软管组合
	地址	厦门市集美区杏南路63号			商 标	/
	电话	0592-6665898	邮编	361022	型 号	/
	传真	0592-6206423	电子邮箱	sc-hmc@yota china.com	规 格	/
					等 级	/
					出厂编号	/
					生产日期	/
生产单位		/				
抽 样 概 况	日期	/			抽样单位	/
	地点	/			抽样基数	/
	方法	/			抽样数量	/
样 品 概 况	数量	1套			接收日期	2011-09-08
	说明	样品符合试验条件要求。				
检 验 依 据		GB/T23447-2009 《卫生洁具 淋浴用花洒》				
检 验 结 果		(详见续页)				
检 验 结 论		该样品所检项目符合GB/T23447-2009标准要求。				
说 明		委托单位提供以下信息: 1. 生产单位为路达(厦门)工业有限公司; 2. 商标为HCG。				
检验日期		2011-09-12 ~ 2011-09-13				

批准:

李勇

审定:

柯国忠

校核:

江源

编制:

陈大霖

注:复制报告未重新加盖福建省产品质量检验研究院"检验报告专用章"无效!

福建省产品质量检验研究院

检 验 报 告

(续页)

编号: (2011)MJJC-X0770

第 2 页 共 2 页

BF1216-CP 手持花洒软管组合检验结果

序号	检验项目	单位	技术要求	检验结果
1	外观质量	/	铜铸件外表面不得有缩孔、砂眼、裂纹和气孔等缺陷, 内腔不得粘附型砂。	符合要求
			塑料件外表面不应有明显的波纹、擦划伤、修饰损伤等缺陷。	符合要求
			所有在使用中人体可触及的表面不应有尖锐棱角等可能使人体产生伤害的隐患存在。	符合要求
			安装后电镀外观表面不得有未镀到的地方, 表面应光亮、均匀, 不允许有起皮、剥落、起泡等现象。	符合要求
2	安全性能	/	按 GB/T23447-2009 标准中 6.3.1 进行试验, 其水流喷射方式应不发生变化。	符合要求
			按 GB/T23447-2009 标准中 6.3.2 进行试验, 其水流喷射方式应不发生变化。	符合要求
3	密封性能	/	按 GB/T23447-2009 标准中 6.5 规定进行试验, 各部件连接部位应无漏水现象。	符合要求
4	流量	L/s	按 GB/T23447-2009 标准中 6.8 规定进行试验, 在动压力为 0.10MPa 时, 花洒的最大流量 $Q_1 \leq 0.15$ 。	0.08
			按 GB/T23447-2009 标准中 6.8 规定进行试验, 在动压力为 0.30MPa 时, 花洒的最大流量 $Q_2 \leq 0.20$ 。	0.14
5	整体抗拉性能	/	花洒软管和花洒连接后, 按 GB/T23447-2009 标准中 6.9 规定进行试验, 花洒软管接头、花洒软管、花洒软管和花洒的连接部位、花洒不应有明显损坏和任何渗漏现象。	符合要求

(以下空白)